

Données produit

Composites de réparation flexibles multi-usage

Belzona® 2211 et Belzona® 2221 sont des composites de réparation polymériques élastomères à deux composants pour réparer et reconstruire des composants en caoutchouc.

Belzona® 2211/2221 (MP Elastomer Systems) :

- Augmentent la durée de vie des composants en caoutchouc
- Simplifient les procédures de maintenance
- Réduisent les besoins en pièces de rechange
- Améliorent la sécurité en réduisant le travail à chaud
- Réduisent les temps d'arrêt

Ces élastomères polyvalents haute performance peuvent s'appliquer sans avoir à recourir à des outils spécialisés et adhèrent fortement à une large gamme de substrats dont le caoutchouc naturel, le nitrile, le néoprène, le polyuréthane, le PVC, l'acier, le cuivre, l'aluminium et le béton.

Belzona® 2200

MP Elastomer Systems
2211 et 2221



Liners des bacs de rétention

Bandes transporteuses



Liners des pompes

Joints d'expansion

Applications de Belzona® 2211/2221 (MP Elastomer Systems) :

- Bandes transporteuses
- Tuyaux flottants
- Joints d'expansion
- Joints de vanne
- Garnitures
- Rouleaux en caoutchouc
- Pompes
- Rouets
- Vannes

www.belzona.com

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Belzona® 2211/2221 (MP Elastomer Systems) sont :

Simple

- Se mélangent et s'appliquent facilement
- Pas besoin d'outils spécialisés

Sûrs

- Le durcissement à basse température assure l'absence de tout risque d'incendie
- Sans solvant

Polyvalents

- Petites ou grandes zones traitées en une seule opération
- Adhèrent fortement à une vaste gamme de substrats

Efficaces

- Excellente résistance au déchirement, aux impacts et à l'abrasion
- Résistent à une vaste gamme de substances chimiques
- Bonne résistance aux UV et aux intempéries
- Haute élasticité, allongement à la rupture (ASTM D412) jusqu'à 700 %
- Conformes aux exigences ASTM C 719 en matière d'agent d'étanchéité de classe 25, type M, grade N

Disponibles en deux viscosités différentes :

Belzona® 2211 (MP Hi- Build Elastomer)

Matériau de grade pâteux pour reconstruire des composants jusqu'à 0,5" (12,5 mm) d'épaisseur sans affaissement, même sur les surfaces en hauteur. Dureté 70 Shore A.

Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)

Matériau fluide appliqué au pinceau ou en versant. Elastomère de grade plus doux. Dureté 65 Shore A.

Belzona® 2200

MP Elastomer Systems
2211 et 2221



Réparation de riser

PRODUITS DE QUALITÉ - SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004** reconnues au niveau international. Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à :

Fiche Technique Belzona

Mode d'emploi Belzona

Le **SAVOIR-FAIRE** de Belzona

Copyright © 2008 Belzona® International Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce matériel protégé par les présents droits d'auteur ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit - graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement, enregistrement sur bande magnétique, ou systèmes de stockage et d'extraction d'informations - sans autorisation de l'éditeur. Belzona® est une marque de commerce déposée.

www.belzona.com



ISO 9001:2000
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona® Polymeric Ltd. Belzona® Inc.

Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS England
Tél. : +44 1423 567641
Fax : +44 1423 505967
belzona@belzona.co.uk

2000 N.W. 88th Court, Miami,
Florida 33172 U.S.A.
Tél. : +1 (305) 594-4994
Fax : +1 (305) 599-1140
belzona@belzona.com

Belzona® Asia Pacific.

Rattakit Building, 29/13 Moo 9,
Sukhumvit Road, Banglamung,
Chonburi 20150, Thailand
Tél. : +66 38 378099
Fax : +66 38 378098
belzona@belzona.cn