

Revêtement de protection flexible de qualité confinement


BELZONA[®]
5815



Belzona 5815 est un système de revêtement flexible à deux composants sans solvant, conçu pour protéger les surfaces non métalliques et métalliques.

Ce revêtement de protection offre une solution économique pour les substrats exposés à une immersion chimique de courte durée ou à des déversements accidentels.

Grâce à sa capacité d'élongation améliorée, le Belzona 5815 peut s'adapter aux mouvements anticipés des matériaux de construction comme le béton et l'acier au carbone.

Le revêtement peut être appliqué au moyen d'un pinceau, d'un rouleau, d'une raclette et d'un équipement de pulvérisation airless. Il est disponible en deux couleurs distinctes, gris et kaki, pour faciliter l'application du système en deux couches.



Application au rouleau



Application avec un équipement de pulvérisation airless



Application au pinceau

Consulter la fiche technique (PSS) et le mode d'emploi (IFU) du produit Belzona 5815 pour obtenir tout détail technique.

Caractéristiques/ Avantages principaux :

Revêtement sans solvant

Très faible rétraction pendant le durcissement - l'épaisseur du film reste quasiment identique avant et après le durcissement

Disponible en deux couleurs distinctes

Application facile de la première couche

Capacité d'élongation supérieure à celle des autres produits Belzona de la série 5000

Le produit peut s'adapter aux mouvements rencontrés typiquement dans les matériaux de construction comme le béton et l'acier

Valeurs d'adhérence pull-off (résistance à l'arrachement) supérieures à 13,8 MPa sur le béton et l'acier

Excellent ancrage mécanique sur les substrats en béton, en ciment et en acier

Conçu avec des matières premières bon marché

Solution économique pour protéger les surfaces en contact avec des produits chimiques relativement peu agressifs comme les solutions aqueuses diluées, les carburants et les huiles

Excellente résistance chimique aux solutions aqueuses diluées

Idéal pour protéger les structures de confinement secondaire des solutions aqueuses diluées, des huiles et des carburants

Testé pour une application au pinceau, au rouleau et par pulvérisation airless

Facilité d'application sur de grandes surfaces avec un équipement de pulvérisation airless




Belzona 5815

Domaines d'application :

- Zones de confinement secondaire
- Bases, socles et coffrages en béton
- Tuyaux d'évacuation et rigoles pour produits chimiques
- Zones de transfert et de rétention des produits chimiques
- Murs de rétention d'acide
- Sections de tour de refroidissement sujettes à des mouvements

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local Belzona :



DES PRODUITS DE QUALITÉ - UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

Les produits Belzona sont fabriqués dans le cadre d'un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001.

Belzona possède un réseau de distribution mondial avec plus de 140 distributeurs dans 120 pays. Une assistance locale est fournie par un expert technique formé qui diagnostique le problème, recommande la solution et assure une supervision de l'application sur site et des conseils 24 heures sur 24.